

SPN 1205

SIMAG

Fabbricatore di Ghiaccio 1150 kg
Modulare

Gamma completa: SPN 125 - SPN 255 - SPN 405 - SPN 605 - SPN 1205

Caratteristiche tecniche

- Scheda elettronica di gestione
- Struttura in acciaio inossidabile con finiture scotch brite
- Raffreddamento ad aria o ad acqua
- Trasmissione diretta
- Accesso facilitato per la manutenzione
- Elevato risparmio idrico ed elettrico
- Dimensioni compatte
- Produzione continua

Contenitori consigliati

Macchina	Contenitore		kg
SPN 1205	CBT48FMCD	R300	406
	CBT52FMCD	R400	478
	●	RC300	391

✓ : Direct coupling

● : Ice chute cut-out performed upon installation

CBTxxxxxxx: accessory needed

Voltaggio

400/50/3 Versione standard


- Disponibile su richiesta

Tecnologia e certificazioni



Tipo di ghiaccio

Ghiaccio Granulare



Contenuto d'acqua residua 15 %

Dimensioni macchina

Dimensioni nette LxPxA 1065 x 698 x 868 mm

Peso netto 179 kg

Dimensioni lorde LxPxA 1170 x 760 x 1040 mm

Peso lordo 198 kg

SEDE DI MILANO
Ufficio Vendite
Tel. +39 02 93900215
e-mail: sales@simag.it
Ufficio Assistenza
Tel. +39 02 93960357
e-mail: service@simag.it

SIMAG FAR EAST
Ufficio di Singapore
Tel. ++65 6738 5393
e-mail: scotsman@scotsman.com.sg


www.simag.it

SPN 1205

SIMAG

Fabbricatore di Ghiaccio 1150 kg
Modulare

Gamma completa: SPN 125 - SPN 255 - SPN 405 - SPN 605 - SPN 1205



DRENAGGIO PER GRAVITA'

Limiti di impiego

	Minimo	Massimo
Temperatura aria	10°C	43°C
Temperatura acqua	5°C	38°C
Pressione acqua	1 bar	5 bar
Voltaggio elettrico	-10 %	+10 %

Le caratteristiche tecniche e i designi sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Modello	Voltaggio	Produzione kg/giorno 10°C/10°C	Potenza assorbita Watt (*)	Refrigerante		Fusibili A	Consumi (**)		
				Tipo	Carica kg		kWh/100kg	kWh/24h	Acqua l/h
SPN 1205 A	400/50/3	1150	3600	R452A	2.400	16	n.a.	n.a.	36.0
SPN 1205 W	400/50/3	1150	3600	R452A	1.200	16	n.a.	n.a.	400.0

(*) Potenza assorbita: a 43°C di temperatura ambiente

(**) Consumi acqua: a 32°C Aria and 21°C Acqua